



ESD

Technická data

Barva	Bílý
Dostupné velikosti	S-XL
Balení	Případ
Zabaleno	14400/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Hmotnost pouzdra (kg)	8.62
Země původu	Vietnam
Polymer	Nitril
Sevření	Hladký
Tloušťka	3.5 Mil
Prášek	Bez pudru
Konstrukce	ESD trezor
Certifikace	--

QRP® Qualatril®

Nitrilové vakuově uzavřené návleky na prsty bez latexu ISO 5 (třída 100)

- Baleno pro aplikace ISO 5 (třída 100)
- Průměrný povrchový odpor 5 x 10 (9) ohmů na čtvercovou jednotku
- Pro použití se zařízeními citlivými na statickou elektřinu třídy II (prahové hodnoty nad 1000 V)
- Jedinečné stojací pouzdro pro snadnou identifikaci produktu
- Shoda s ESD podle ANSI/ESD S20.20-2014
- Pro použití se zařízeními citlivými na statickou elektřinu třídy II (prahové hodnoty nad 1000 V)
- V souladu s RoHS
- P3 Polární proces

Údaje o výkonu

ISO čisté prostory	ISO 5 (Class 100)
Teplotní odolnost	--
Statická vlastnost ovládacího prvku	Static Dissipative