



G-Tek® VR-X™

Bezešvé pletené rukavice ze směsi PolyKor® s polyuretanovou pokročilou bariérovou ochranou – kompatibilní s dotykovou obrazovkou

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Polyuretanové povlaky VR-X poskytují pokročilou bariérovou ochranu, ošetřený povlak přebírá povrchové vlastnosti vložky rukavice a poskytuje hmatový úchop za mokra, za sucha a mírně zaolejovaných podmínek, ideální pro aplikace, které vyžadují obratnost pro přesnou manipulaci
- Odolný proti kapalinám, testován na únik vzduchu - EN374-2
- Antibakteriální a antivirová bariérová ochrana podle testovací metody ISO 20743:2013 a EN374-5
- 4.0 AQL, podobně jako úroveň AQL pro průmyslové jednorázové rukavice
- ESD bezpečný, povrchový odpor podle ESD S11.11 Statický disipativní rozsah při 10⁹ ohmeh, 12% RH, 48 hodin @100Volts

Aplikace

- Tenká vrstva, dobrý úchop pro vysokou obratnost
- Údržba a opravy
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení



4X32CX VIRUS

Technická data

Barva	Černý
Dostupné velikosti	6-11
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	6 Tuce/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	38.00 x 31.00 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.00
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	HPPE
Nátěr	Polyuretan
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Plná ruka
Sevření	Pěna
Měřidlo	18
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	–
Konstrukce	Povrstvený bežešvý úplet, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Certifikace	Bez silikonu, ANSI/ESD S11.11

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4X32CX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	X
EN Hladina roztržení	3
EN Úroveň punkce	2
EN TDM-100 Úroveň řezu	C
ASTM F1358 Vertikální plamen	–
EN 407	–

Pokyny pro péči



Praní v pračce



Teplota vody 40°C



Bělit



Sušení v sušičce



Nízké teplo