



MaxiFlex® Endurance™

Bezešvé pletené nylonové rukavice s nitrilem potaženou mikropěnovou rukojetí na dlani, prstech a kloubech - Micro Dot Palm - Kompatibilní s dotykovou obrazovkou

- Nitrilové povlaky MicroFoam jsou kompatibilní s lehkými oleji a poskytují dobrý úchop a vynikající odolnost proti oděru
- Zvýšené mikrotečky zvyšují odolnost a nabízejí lepší tlumení ve vysoce opakujících se aplikacích vyžadujících přesnou manipulaci. Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic
- Pletené zápěstí pomáhá předcházet vniknutí nečistot a nečistot do rukavic
- 360° Prodyšnost – patentované povrstvení z nitrilové mikropěny nabízí 360° prodyšnost, což z nich činí nejprodyšnější rukavice na současném trhu
- o 25 % tenčí – Než většina pěnových nitrilových rukavic na trhu a zároveň nabízí dvojnásobný mechanický výkon
- Tvar, střih a pocit - Napodobuje "ruku v klidu", snižuje únavu rukou a zvyšuje pohodlí

Aplikace

- Maximální prodyšnost, pohodlí a trvanlivost
- Manipulace, montáž a třídění drobných dílů a materiálů
- Dokončovací práce a kontrola dílů



4131X

Technická data

Barva	Šedý
Dostupné velikosti	–
Balení	Hromadné balení
Zabaleno	12/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	50.00 x 29.50 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg)	7.90
Země původu	Srí Lanka
Materiál vnitřního průduchu	Nylon, Spandex
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Dlaň, prsty a klouby
Sevření	Mikropěna
Měřidlo	15
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	–
Konstrukce	Povrstvený bežešvý úplet, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Certifikace	Bez latexu

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4131X
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	1
EN Hladina roztržení	3
EN Úroveň punkce	1
EN 407	–

Pokyny pro péči



Praní v pračce



Teplota vody 40°C



Nebělte



Sušení v sušičce



Nízké teplo