



Uniform Technology™ Kombinéza ChemArc 5 - 5 cal/cm2

- Kombinéza ChemArc 5 v šalvějově zelené barvě
- Nomexová plátňová vazba s 1/4" antistatickou uhlíkovou mřížkou
- Hlášení ATPv (hodnota tepelného výkonu oblouku) jako 5,0 Cal/cm2
- Raglánové rukávy, překrývající se límec, nomexový zip, skryté patentky v límci
- Kryté patentky na předním lemu rukávů a zadní straně nohavic
- Rukávy s uzavřenou gumou vzadu
- Uzavřená guma na lemech nohavic
- ESD bezpečné
- Oděv nebyl testován od rukávu k rukávu podle ANSI/ESD S20.20-2021 a nemá zemnicí západky, proto by se neměl uzemňovat
- V aplikaci ARC nesmí být žádný odkrytý kov
- Hodnota oblouku ARC Flash ATPV IEC 61482-1 metoda A třída 1

Technická data

Barva	--
Dostupné velikosti	--
Balení	Případ
Zabaleno	1/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Země původu	Spojené státy americké
Typ oblečení	Kombinézy
Tkanina	Nomex
Uzávěr	Zip a patentky
Konstrukce	--
Certifikace	V souladu s TAA

Údaje o výkonu

ISO čisté prostory	--
ANSI/ESD S20.20	--
Teplotní odolnost	--
Statická vlastnost ovládacího prvku	--

Pokyny pro péči

Naše oděvy nejsou dodávány připravené k nošení, což znamená, že je třeba je vyprat, než si je zaměstnanec oblékne v čistých prostorách třídy ISO. Průměrná životnost opotřebení je 50-100 praní. Ujistěte se, že jsou všechny zipy a patentky zavřené. Používejte méně agresivní mýdlo (mléčné, alkalické nebo neutrální mýdlo) nebo čisticí prostředky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bílé. Opláchněte za studena. Žádné bělidlo. Sušit v sušičce mírně (140 °F). Po vysušení sušte v sušičce za studena po dobu 5 minut. Žádné železo.