



## MaxiFlex® Ultimate™

Bezešvė pletenė rukavice z nylonu / elastanu s nitrilem potaženou rukojetí MicroFoam na plné ruce - kompatibilní s dotykovou obrazovkou

- Nitrilové povlaky MicroFoam jsou kompatibilní s lehkými oleji a poskytují dobrý úchop a vynikající odolnost proti oděru
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmутí rukavic
- Pletené zápěstí pomáhá předcházet vniknutí nečistot a nečistot do rukavic
- 100% bez silikonu
- 360° Prodyšnost - Patentované povrstvení z nitrilové mikropěny nabízí 360° prodyšnost, což z nich činí nejprodyšnější rukavice na současném trhu
- 25% tenčí - Než většina pěnových nitrilových rukavic na trhu a zároveň nabízí dvojnásobný mechanický výkon

## Aplikace

- Maximální prodyšnost, pohodlí a trvanlivost
- Manipulace, montáž a třídění drobných dílů a materiálů
- Dokončovací práce a kontrola dílů



4131X

## Technická data

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Barva                       | Šedý                                                          |
| Dostupné velikosti          | —                                                             |
| Balení                      | Hromadné balení                                               |
| Zabaleno                    | 12/Bedna                                                      |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 50.00 x 29.50 x 27.00                                         |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 8.10                                                          |
| Země původu                 | Srí Lanka                                                     |
| Materiál vnitřního průduchu | Nylon, Elastan                                                |
| Nátěr                       | Nitril                                                        |
| Barva povlaku               | Black                                                         |
| Pokrytí povlaku             | Plná ruka                                                     |
| Sevření                     | Mikropěna                                                     |
| Měřidlo                     | 15                                                            |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                                               |
| Ochrana proti nárazu        | —                                                             |
| Konstrukce                  | Povrstvený bežešvý úplet, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou |
| Certifikace                 | Bez silikonu, Bez latexu                                      |

## Údaje o výkonu

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ČSN EN 388           | 4131X |
| Úroveň otěru EN      | 4     |
| EN Úroveň řezu       | 1     |
| EN Hladina roztržení | 3     |
| EN Úroveň punkce     | 1     |
| EN 407               | —     |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
40°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Nízké teplo