



## Claw Cover®

Bezešvý úplet HPPE / Rukavice z nerezové oceli  
- nízká hmotnost

- Směs ultra vysoce výkonných vláken a oceli, která pomáhá chránit před řezy a tržnými ranami běžnými při zpracování potravin. Antimikrobiální vlákna jsou bezpečná pro potraviny a pomáhají předcházet zápachu a růstu bakterií pro delší nošení mezi praním
- V souladu s FDA 21 CFR 177.2800 a schváleno pro přímý styk s potravinami
- Rukavice Claw Cover odolávají několika cyklům opotřebení při správném praní a při použití mírných teplot (až 160 °F) při praní a sušení
- Vyrobeno v USA

## Aplikace

- Vysoká pevnost v tahu, extrémně pružná a prodyšná
- Průmyslové aplikace
- Zpracování potravin

## Technická data

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Barva                       | Šedý                        |
| Dostupné velikosti          | --                          |
| Balení                      | Hromadné balení             |
| Zabaleno                    | --                          |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 38.10 x 33.02 x 30.48       |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 7.02                        |
| Země původu                 | Spojené státy americké      |
| Materiál vnitřního průduchu | HPPE, Drát z nerezové oceli |
| Nátěr                       | Holý                        |
| Měřidlo                     | 13                          |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí             |
| Schovat                     | --                          |
| Ochrana proti nárazu        | --                          |
| Konstrukce                  | Bezešvé pletení             |
| Certifikace                 | 21 CFR, V souladu s TAA     |

## Údaje o výkonu

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ČSN EN 388                   | -- |
| Úroveň otěru EN              | -- |
| EN Úroveň řezu               | -- |
| EN Hladina roztržení         | -- |
| EN Úroveň punkce             | -- |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | -- |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | -- |
| EN 407                       | -- |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
55°C



Bělit



Sušení v  
sušičce



Nízké teplo