



## Claw Cover®

Bezešvý úplet HPPE / nerezová ocel s příměsí pokovovací rukavice Sta-COOL® - střední hmotnost

- Směs ultra vysoce výkonných vláken a oceli, která pomáhá chránit před řezy a tržnými ranami běžnými při zpracování potravin. Pokovování Sta-COOL® uvnitř rukavic je chladivé na pokožce a pomáhá odvádět vlhkost pro větší pohodlí uživatele
- Antimikrobiální vlákna jsou bezpečná pro potraviny a pomáhají předcházet zápachu a růstu bakterií pro delší nošení mezi praním
- V souladu s FDA 21 CFR 177.2800 a schváleno pro přímý styk s potravinami
- Rukavice Claw Cover odolávají několika cyklům opotřebení při správném praní a při použití mírných teplot (až 160 °F) při praní a sušení
- Vyrobeno v USA

## Aplikace

- Vysoká pevnost v tahu, extrémně pružná a prodyšná
- Průmyslové aplikace
- Zpracování potravin

## Technická data

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Barva                       | Šedý                                  |
| Dostupné velikosti          | --                                    |
| Balení                      | Hromadné balení                       |
| Zabaleno                    | 204/Bedna                             |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 30.48 x 35.56 x 27.94                 |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 12.34                                 |
| Země původu                 | Spojené státy americké                |
| Materiál vnitřního průduchu | HPPE, Drát z nerezové oceli, Sta-Cool |
| Nátěr                       | Holý                                  |
| Měřidlo                     | 10                                    |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                       |
| Schovat                     | --                                    |
| Ochrana proti nárazu        | --                                    |
| Konstrukce                  | Bezešvé pletení                       |
| Certifikace                 | 21 CFR, V souladu s TAA               |

## Údaje o výkonu

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ČSN EN 388                   | -- |
| Úroveň otěru EN              | -- |
| EN Úroveň řezu               | -- |
| EN Hladina roztržení         | -- |
| EN Úroveň punkce             | -- |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | -- |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | -- |
| EN 407                       | -- |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
55°C



Bělit



Sušení v  
sušičce



Nízké teplo