



G-Tek® KEV™

Bezešvé pletené Kevlarové® rukavice DuPont™ s dvojitě máčeným nitrilem potaženým mikropovrchem Grip na dlani a prstech - střední hmotnost

- Bezešvá pletená konstrukce poskytuje pohodlí bez obětování obratnosti
- Skořepina z kevlarových® vláken poskytuje vysokou pevnost v tahu vzhledem ke své hmotnosti, je ze své podstaty odolná proti prořezání a neroztaví se, nezapálí ani nevede elektřinu
- Dvojitě máčené nitrilové mikropovrchové povlaky jsou nepropustné a poskytují lepší úchop v suchých a zaoleňovaných podmínkách, naplněné tisíci malými kapsami přísavky, které vytvářejí vakuový efekt, který při kontaktu odvádí tekutiny pryč
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Praní pro delší životnost a snížení nákladů na výměnu

Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4343BX

Technická data

Barva	Žlutý
Dostupné velikosti	—
Balení	Hromadné balení
Zabaleno	6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	45.00 x 29.00 x 26.00
Hmotnost pouzdra (kg)	5.50
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Kevlar
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevření	Mikropovrch
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	—
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace	—

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4343BX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	3
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	3
EN TDM-100 Úroveň řezu	B
ASTM F1358 Vertikální plamen	—
EN 407	—

Pokyny pro péči



Praní v
pračce



Teplota vody
40°C



Nebělte



Sušení v
sušičce



Nízké teplo