



## Claw Cover®

### Bezešvé pletené antimikrobiální rukavice PolyKor® Blended - Heavy Weight

- Bezešvá pletená konstrukce poskytuje pohodlí, padnutí na ruku a obratnost
- Konstrukční příze PolyKor® nabízí výjimečnou odolnost proti prořezání a proříznutí
- Oboustranný vzor umožňuje nošení rukavic na obou rukou, prodlužuje opotřebení a snižuje náklady
- Speciální nelatexová manžeta dramaticky snižuje profouknutí manžety, a to i po několikanásobném praní v bělidle
- Lze nosit samostatně nebo jako vložku do rukavic
- Dobré uchopovací vlastnosti

## Aplikace

- Navrženo pro ochranu před mechanickými riziky v nejnáročnějších prostředích
- Průmyslové aplikace
- Stavební aplikace
- Zpracování potravin

## Technická data

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Barva                       | Bílý                     |
| Dostupné velikosti          | --                       |
| Balení                      | Každý v pytli            |
| Zabaleno                    | 24/Bedna                 |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 30.48 x 15.24 x 15.24    |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 1.81                     |
| Země původu                 | Spojené státy americké   |
| Materiál vnitřního průduchu | Antimikrobiální, PolyKor |
| Nátěr                       | Holý                     |
| Měřidlo                     | 7                        |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí          |
| Schovat                     | --                       |
| Ochrana proti nárazu        | --                       |
| Konstrukce                  | Bezešvé pletení          |
| Certifikace                 | 21 CFR, V souladu s TAA  |

## Údaje o výkonu

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ČSN EN 388                   | -- |
| Úroveň otěru EN              | -- |
| EN Úroveň řezu               | -- |
| EN Hladina roztržení         | -- |
| EN Úroveň punkce             | -- |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | -- |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | -- |
| EN 407                       | -- |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
55°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Střední  
teplota