



G-Tek® ECO Series™

Hi-Vis bezešvé pletené rukavice Dyneema® Diamond Blended s nitrilem potaženou pěnovou rukojetí na dlani a prstech

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Skořepina ze směsi Dyneema® Diamond je lehká a poskytuje vynikající obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
- Pěna Nitrilové povlaky jsou prodyšné a odolné, navržené s buněčnou strukturou, která při kontaktu rozptýluje tekutiny pro lepší úchop
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Díky Hi-Vis zbarvení je tento produkt velmi snadno viditelný
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti

Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4X43DX

Technická data

Barva	Hi-Vis oranžová
Dostupné velikosti	–
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.80
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Technologie Dyneema Diamond 2,0
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevěření	Pěna
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	–
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace	21 CFR

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4X43DX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	X
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	3
EN TDM-100 Úroveň řezu	D
ASTM F1358 Vertikální plamen	–
EN 407	–