



## G-Tek® PolyKor®

Bezešvý pletený PolyKor® smíchaný s dvojité potaženým nitrilem potaženým mikropovrchovým úchopem na dlani a prstech

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Smíšená skořepina PolyKor® je lehká a poskytuje vynikající obratnost, hmatovou citlivost a odolnost proti proříznutí
- Dvojité máčené nitrilové mikropovrchové povlaky jsou nepropustné a poskytují zvýšenou přilnavost v suchých a mastných podmínkách, naplněné tisíci malými kapsami s přísavkami, které vytvářejí vakuový efekt, který při kontaktu odvádí tekutiny pryč
- Pletené zápěstí pomáhá zabránit vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně odlišené lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Omyvatelný, odolný vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému záření

## Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4X43DX

## Technická data

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Barva                       | Šedý,                                      |
| Dostupné velikosti          | 6-11                                       |
| Balení                      | Párování pytlů připravených pro maloobchod |
| Zabaleno                    | 6 Tuce/Bedna                               |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 57.00 x 32.00 x 19.00                      |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 6.80                                       |
| Země původu                 | Čína                                       |
| Materiál vnitřního průduchu | PolyKor                                    |
| Nátěr                       | Nitril                                     |
| Barva povlaku               | Black                                      |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers                             |
| Sevření                     | Mikropovrch                                |
| Měřidlo                     | 13                                         |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                            |
| Ochrana proti nárazu        | --                                         |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet                   |
| Certifikace                 | --                                         |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 4X43DX |
| Úroveň otěru EN              | 4      |
| EN Úroveň řezu               | X      |
| EN Hladina roztržení         | 4      |
| EN Úroveň punkce             | 3      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | D      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | --     |
| EN 407                       | --     |

## Pokyny pro péči



Praní v  
práce



Teplota vody  
40°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Nízké teplo