



## Q-Vision™

Bezobroučkové ochranné brýle s černými / limetkově zelenými stranicemi, šedým zorníkem a povrchovou úpravou proti poškrábání / zamlžování

- Pružný nosní můstek pro pohodlné nošení
- Společně vstříkované pryžové koncovky stranic poskytují vynikající přilnavost
- Dielektrický, nevodivý rám
- Splňuje požadavky CSA Z94.3 pro Kanadu
- 9.75 základní zakřivená čočka

## Aplikace

- Práce venku
- Stavební aplikace
- Veřejné práce

## Technická data

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Barva                 | Vápno                                                                        |
| Dostupné velikosti    | OS                                                                           |
| Balení                | Každý v pytlí                                                                |
| Zabaleno              | –                                                                            |
| Rozměry pouzdra (cm)  | 60.00 x 37.50 x 42.50                                                        |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 7.60                                                                         |
| Země původu           | Tchaj-wan                                                                    |
| Čočka                 | Přibarvený                                                                   |
| Styl rámečku          | Jsoucí bez okraje                                                            |
| Barva objektivu       | Gray                                                                         |
| Přizpůsobení rámu     | Kulatý obličej                                                               |
| Povlak objektivu      | Ochrana proti poškrábání,<br>Ochrana proti zamlžení                          |
| Most                  | Pryž                                                                         |
| Chrám                 | Bajonet                                                                      |
| Dioptrie              | –                                                                            |
| Základní křivka       | 9.75                                                                         |
| Konstrukce            | Dielektrikum                                                                 |
| Certifikace           | ANSI Z87.1, CSA Z94.3<br>vyhovující, V souladu s TAA, EN 166, EN 170, EN 172 |