



## OverSite™

OTG ochranné brýle bez obrouček s černou / šedou stranou, čirou čočkou a povrchovou úpravou proti zamlžení / poškrábání

- Nadsklený design pomáhá uživatelům brýlí s předpisem v souladu s předpisy
- Lze nosit i samostatně jako běžné bezpečnostní sklo
- Konstrukce rámu bez okrajů zajišťuje nerušený výhled
- Nastavitelná délka stran jsou tvarovány pryží, což uživateli nabízí bezpečné přizpůsobení
- Ráčnové stranice pro lepší nastavení úhlu
- Tvarovaný design nosního můstku, který vyhovuje velké většině uživatelů
- Stěrka U-Fit® stranice
- Splňuje ANSI Z87.1+

## Aplikace

- Pohodlně pasuje přes osobní brýle
- Všeobecná výroba
- Stavební aplikace
- Práce uvnitř budov

## Technická data

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Barva                 | Černý                                               |
| Dostupné velikosti    | OS                                                  |
| Balení                | Každý v pytli                                       |
| Zabaleno              | 144 Pár/Bedna                                       |
| Rozměry pouzdra (cm)  | 68.20 x 28.50 x 38.30                               |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 7.50                                                |
| Země původu           | Malajsie                                            |
| Čočka                 | Jasný                                               |
| Styl rámečku          | Přes sklo                                           |
| Barva objektivu       | Clear                                               |
| Přizpůsobení rámu     | Univerzální                                         |
| Povlak objektivu      | Ochrana proti poškrábání,<br>Ochrana proti zamlžení |
| Most                  | Tvarovaný                                           |
| Chrást                | Nastavitelná délka, Společně tvarované              |
| Dioptrie              | —                                                   |
| Základní křivka       | 3                                                   |
| Konstrukce            | —                                                   |
| Certifikace           | ANSI Z87.1, EN 166, EN 170,<br>EN 172               |