



## Zenon Z12™ Foam

Bezobroučkové ochranné brýle s černými stranícemi, čirými skly, pěnovým polstrováním a povlakem proti poškrábání / zamlžování

- Pěnové polstrování vytváří těsnění, které chrání před prachem a částicemi ve vzduchu
- Lehký design bez okrajů poskytuje celodenní uživatelský komfort
- Tenké, pružné stranice zajišťují bezpečné uchycení bez nepříjemných tlakových bodů
- Tvarovaný design nosního můstku, který vyhovuje velké většině uživatelů
- 9.5 Základní zakřivená čočka
- Splňuje ANSI Z87.1+

## Aplikace

- Prašné pracovní prostory
- Všeobecná výroba
- Stavební aplikace
- Práce uvnitř budov

## Technická data

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Barva                 | Černý                                                  |
| Dostupné velikosti    | OS                                                     |
| Balení                | Každý v pytli                                          |
| Zabaleno              | 144 Pár/Bedna                                          |
| Rozměry pouzdra (cm)  | 25.60 x 26.00 x 32.00                                  |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 6.80                                                   |
| Země původu           | Tchaj-wan                                              |
| Čočka                 | Jasný                                                  |
| Styl rámečku          | Pěnové podšívky                                        |
| Barva objektivu       | Clear                                                  |
| Přízpůsobení rámu     | Univerzální                                            |
| Povlak objektivu      | Ochrana proti poškrábání,<br>Ochrana proti zamlžení    |
| Most                  | Tvarovaný                                              |
| Chrást                | Špachtle                                               |
| Dioptrie              | –                                                      |
| Základní křivka       | 9.5                                                    |
| Konstrukce            | –                                                      |
| Certifikace           | ANSI Z87.1, V souladu s TAA,<br>EN 166, EN 170, EN 172 |