



## G-Tek® ECO Series™

Bezešvé pletené rukavice Dyneema® Diamond Blended s pěnovým úchopem potaženým nitrilem na dlani a prstech

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Skořepina ze směsi Dyneema® Diamond je lehká a poskytuje vynikající obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
- Pěna Nitrilové povlaky jsou prodyšné a odolné, navržené s buněčnou strukturou, která při kontaktu rozptýluje tekutiny pro lepší úchop
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Omyvatelné, odolné vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému světlu

## Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4X42DX

## Technická data

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Barva                       | Sůl a pepř                                 |
| Dostupné velikosti          | –                                          |
| Balení                      | Párování pytlů připravených pro maloobchod |
| Zabaleno                    | 6/Bedna                                    |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 30.00 x 32.00 x 40.00                      |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 6.00                                       |
| Země původu                 | Čína                                       |
| Materiál vnitřního průduchu | Dyneema Phoenix                            |
| Nátěr                       | Nitril                                     |
| Barva povlaku               | Black                                      |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers                             |
| Sevrění                     | Pěna                                       |
| Měřidlo                     | 13                                         |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                            |
| Ochrana proti nárazu        | –                                          |
| Konstrukce                  | Povrstvený bežešvý úplet                   |
| Certifikace                 | 21 CFR                                     |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 4X42DX |
| Úroveň otěru EN              | 4      |
| EN Úroveň řezu               | X      |
| EN Hladina roztržení         | 4      |
| EN Úroveň punkce             | 2      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | D      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | –      |
| EN 407                       | –      |