



## Assurance®

Nevyztužený neopren/latex, flock s vyvýšenou diamantovou rukojetí - 28 mil

- Neoprenové rukavice poskytují vynikající ochranu před širokou škálou chemikálií, jako jsou kyseliny, žíraviny, rozpouštědla a oleje
- Dvojitě máčené pro všestrannou chemickou odolnost neoprenu a pohodlí latexu
- Rovná manžeta dodává další délku, která chrání předloktí před odtékáním kapaliny
- Podšívka hejna poskytuje větší pohodlí a snadné navlékání
- Zvýšený diamantový vzor pro lepší úchop
- Vyrobeno ze složkových materiálů, které splňují federální předpisy pro styk s potravinami 21 CFR, 170-199

## Aplikace

- Petrochemická rafinace
- Čištění
- Laboratorní analýza
- Speciální chemikálie



4121X

AKL

## Technická data

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Barva                 | Modrý                                      |
| Dostupné velikosti    | —                                          |
| Balení                | Párování pytlů připravených pro maloobchod |
| Zabaleno              | 12/Bedna                                   |
| Rozměry pouzdra (cm)  | 37.00 x 29.00 x 36.80                      |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 20.00                                      |
| Země původu           | Malajsie                                   |
| Polymer               | Neopren přes latex                         |
| Tloušťka              | 28 Mil                                     |
| Podšívka              | Hrnuli                                     |
| Délka                 | 12"                                        |
| Manžeta               | Přímý                                      |
| Sevření               | Vyvýšený diamant                           |
| Ponořit               | —                                          |
| Konstrukce            | Nepodporovaný                              |
| Certifikace           | 21 CFR                                     |

## Údaje o výkonu

|                      |       |
|----------------------|-------|
| EN 374               | AKL   |
| ČSN EN 388           | 4121X |
| Úroveň otěru EN      | 4     |
| EN Úroveň řezu       | 1     |
| EN Hladina roztržení | 2     |
| EN Úroveň punkce     | 1     |
| ČSN EN 374-5         | —     |

## Pokyny pro péči



Neperite

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez povolení. Uživatelé produktů by měli provést všechna vhodná testování nebo jiná hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v konkrétním prostředí. PIP ODMÍTÁ VŠECHNY JINÉ ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VYSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-07-07