



Maximum Safety®

AR/FR bezešvé pletené aramidové rukavice s hladkým úchopem potaženým nitrilem na dlani a prstech

- Hodnocení oblouku: ATPV 7,4 cal/cm2 (ASTM F2675 / ASTM F2675M)
- OOP 1 (HRC 1)
- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Aramidová vláknitá vložka zvyšuje tepelnou odolnost, odolnost proti prořezání a pevnost
- Dlaň a prsty potažené pěnou nitrilem jsou kompatibilní s lehkými oleji a poskytují dobrý úchop a vynikající odolnost proti oděru
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice

Aplikace

- Instalace, údržba a opravy elektrických rozvodů a přenosových soustav
- Rámování a nastavování pólů a měřičů
- Připevnění a testování uzemňovacích zařízení k odstranění elektrických nebezpečí



Technická data

Barva	Žlutý
Dostupné velikosti	--
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	--
Rozměry pouzdra (cm)	65.00 x 27.00 x 22.00
Hmotnost pouzdra (kg)	6.10
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Aramidový
Nátěr	--
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	--
Sevření	Hladký
Měřidlo	--
Dlaň	--
Hřbet	--
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace	--

Údaje o výkonu

Kategorie OOP	1
ČSN EN 388	2542CX
Úroveň otěru EN	2
EN Úroveň řezu	5
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	2

Pokyny pro péči



Praní v
pračce



Teplota vody
40°C



Nebělte



Pověsit do
sucha