



## G-Tek® KEV™

Bezešvé pletené rukavice DuPont™ Kevlar®  
Blended s pěnovým úchopem potaženým  
nitrilem na dlani a prstech

- Bezešvá pletená konstrukce poskytuje pohodlí bez obětování obratnosti
- Skořepina z kevlarových® vláken poskytuje vysokou pevnost v tahu vzhledem ke své hmotnosti, je ze své podstaty odolná proti prořezání a neroztaví se, nezapálí ani nevede elektřinu
- Pěna Nitrilové povlaky jsou prodyšné a odolné, navržené s buněčnou strukturou, která při kontaktu rozptýluje tekutiny pro lepší úchop
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Praní pro delší životnost a snížení nákladů na výměnu

## Aplikace

- Bezpečný úchop za sucha a odolný proti olejům
- Manipulace a montáž středních až velkých dílů a materiálů
- Kovovýroba
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Těžké až střední upevňování a kotvení



4421CX

## Technická data

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Barva                       | Šedý                                       |
| Dostupné velikosti          | –                                          |
| Balení                      | Párování pytlů připravených pro maloobchod |
| Zabaleno                    | –                                          |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 43.00 x 31.00 x 28.00                      |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 5.40                                       |
| Země původu                 | Čína                                       |
| Materiál vnitřního průduchu | Kevlar                                     |
| Nátěr                       | Nitril                                     |
| Barva povlaku               | Black                                      |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers                             |
| Sevření                     | Pěna                                       |
| Měřidlo                     | 18                                         |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                            |
| Ochrana proti nárazu        | –                                          |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet                   |
| Certifikace                 | –                                          |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 4421CX |
| Úroveň otěru EN              | 4      |
| EN Úroveň řezu               | 4      |
| EN Hladina roztržení         | 2      |
| EN Úroveň punkce             | 1      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | C      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | –      |
| EN 407                       | –      |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
40°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Nizké teplo