



G-Tek® KEV™

Bezešvė pletenė rukavice DuPont™ Kevlar® Blended s dlaní a prsty potaženou NeoFoam® - kompatibilní s dotykovou obrazovkou

- Bezešvė pletenė konstrukce poskytuje pohodlí bez obětování obratnosti
- Skořepina z kevlarových® vláken poskytuje vysokou pevnost v tahu vzhledem ke své hmotnosti, je ze své podstaty odolná proti prořezání a neroztaví se, nezapálí ani nevede elektřinu
- NeoFoam® nabízí neuvěřitelně bezpečný úchop v suchých podmínkách, všestranný a flexibilní povlak, který poskytuje prodyšnost a vysoký stupeň obratnosti, ideální pro manipulaci a montáž dílů
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic
- Pletenė zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti

Aplikace

- Bezpečný, suchý a pružný úchop
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení
- Údržba a opravy



4X31CX X1XXXX

Technická data

Barva	Šedý
Dostupné velikosti	7-11
Balení	Párování pytlů připravených pro maloobchod
Zabaleno	6 Tuce/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	38.00 x 31.00 x 25.00
Hmotnost pouzdra (kg)	4.20
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Kevlar
Nátěr	Neofoam
Barva povlaku	Black
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevření	Pěna
Měřidlo	18
Manžeta	Pletenė zápěstí
Ochrana proti nárazu	–
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
Certifikace	Bez silikonu

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4X31CX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	X
EN Hladina roztržení	3
EN Úroveň punkce	1
EN TDM-100 Úroveň řezu	C
ASTM F1358 Vertikální plamen	–
EN 407	X1XXXX

Pokyny pro péči



Praní v pračce



Teplota vody 40°C



Nebělte



Sušení v sušičce



Nízké teplo