



G-Tek® KEV™

Bezešvé pletené kevlarové® rukavice DuPont™ s vrásčitou rukojetí potaženou latexem na dlani a prstech - vhodné pro vendování

- Připraveno k prodeji osobních ochranných prostředků (OOP) na průmyslovém pracovišti
- Bezešvá pletená konstrukce chrání ruce, aniž by obětovala pohodlí nebo obratnost
- Skořepina z kevlarových® vláken poskytuje vysokou pevnost v tahu vzhledem ke své hmotnosti, je ze své podstaty odolná proti prořezání a neroztaví se, nezapálí ani nevede elektřinu
- Latexová dlaň a konečky prstů potažená vrásčitou vrstvou poskytuje vynikající úchop v mokřem/suchém prostředí a nabízí odolnost proti oděru. Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Praní pro delší životnost a snížení nákladů na výměnu

Aplikace

- Bezpečné uchopení za mokra i za sucha, odolné proti prořezání a propíchnutí
- Manipulace a čištění těžkých až středně abrazivních dílů a materiálů
- Demolice
- Zdivo a dlaždice
- Ocelové tyče a kovové upevňování a montáž



2444CX

Technická data

Barva	Žlutý
Dostupné velikosti	--
Balení	Vend baleno
Zabaleno	72/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	59.00 x 37.00 x 23.00
Hmotnost pouzdra (kg)	9.00
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	Kevlar
Nátěr	Latex
Barva povlaku	Blue
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevění	Záhyb
Měřidlo	10
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bežešvý úplet
Certifikace	--

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	2444CX
Úroveň otěru EN	2
EN Úroveň řezu	4
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	4
EN TDM-100 Úroveň řezu	C
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--

Pokyny pro péči



Praní v
pračce



Teplota vody
40°C



Nebělte



Sušení v
sušičce



Nízké teplo