



## G-Tek® PosiGrip®

Běžná hmotnost bezešvého pletení Hi-Vis polyesterové rukavice s latexem potaženou vrásčitou rukojetí na dlani a prstech

- Bezešvá podšívka z pletené bavlny/polyesteru nabízí větší pohodlí, obratnost prstů a prodyšnost
- Latexové pomačkané povlaky mají na povrchu náteru záhyby nebo vrásky, které jsou navrženy tak, aby odváděly tekutiny a umožňovaly lepší kontakt na suchých nebo mokrých površích – přírodní kaučuk, který je pružný, houževnatý a trvanlivý díky vysokému stupni odolnosti proti zachycení, propíchnutí a oděru
- Díky Hi-Vis zbarvení je tento produkt velmi snadno viditelný
- Prodyšná skořepina rukavic
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti

## Aplikace

- Bezpečné uchopení za mokra i za sucha, odolné proti protřetí a propíchnutí
- Manipulace a čištění abrazivních dílů a materiálů
- Demolice
- Zdivo a dlaždice
- Upevnění a montáž kovů



2142X

## Technická data

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Barva                       | Hi-Vis žlutá             |
| Dostupné velikosti          | --                       |
| Balení                      | Hromadné balení          |
| Zabaleno                    | --                       |
| Rozměry pouzdra (cm)        | 64.77 x 25.40 x 29.21    |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 9.53                     |
| Země původu                 | Vietnam                  |
| Materiál vnitřního průduchu | Polyester                |
| Nátěr                       | Latex                    |
| Barva povlaku               | Black                    |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers           |
| Sevění                      | Záhyb                    |
| Měřidlo                     | 10                       |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí          |
| Ochrana proti nárazu        | --                       |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet |
| Certifikace                 | --                       |

## Údaje o výkonu

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ČSN EN 388           | 2142X |
| Úroveň otěru EN      | 2     |
| EN Úroveň řezu       | 1     |
| EN Hladina roztržení | 4     |
| EN Úroveň punkce     | 2     |
| EN 407               | --    |

## Pokyny pro péči



Praní v  
pračce



Teplota vody  
40°C



Nebělte



Sušení v  
sušičce



Nizké teplo