



MaxiCut®

Bezešvý úplet Dyneema® / Rukavice z příze s nitrilovou vrstvou MicroFoam Grip na dlani a prstech

- Nitrilové povlaky MicroFoam jsou kompatibilní s lehkými oleji a poskytují dobrý úchop a vynikající odolnost proti oděru
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Inovativní vlákna - Jedinečné vysoce výkonné příze a vlákna, které nabízejí ochranu proti prořezání při zachování vysoké úrovně pohodlí
- Výztuha - Mezi palcem a ukazováčkem zlepšuje odolnost proti prořezání a prodlužuje životnost rukavic v přirozeně slabém místě
- 360° Prodyšnost - Patentované nitrilové povrstvení mikropěnou nabízí 360° prodyšnost, což z nich činí nejvíce prodyšné rukavice odolné proti prořezání na trhu
- Tvar, střih a pocit - Napodobuje "ruku v klidu", snižuje únavu rukou a zvyšuje pohodlí

Aplikace

- Dobrá přilnavost, odolný povrch, špičkový výkon
- Údržba a opravy mechanických zařízení
- Manipulace, kompletace a třídění
- Dokončovací práce a kontrola dílů
- Průmyslové aplikace
- Přesné stavební práce



4443CX

Technická data

Barva	Šedý
Dostupné velikosti	--
Balení	Hromadné balení
Zabaleno	--
Rozměry pouzdra (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg)	4.90
Země původu	Srí Lanka
Materiál vnitřního průduchu	Dyneema
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Gray
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevření	Mikropěna
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet, Zesílený rozkrok palce
Certifikace	21 CFR, Bez silikonu, Bez latexu

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4443CX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	4
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	3
EN TDM-100 Úroveň řezu	C
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--

Pokyny pro péči



Praní v pračce



Teplota vody 40°C



Bělit



Sušení v sušičce



Nízké teplo