



PIP®

Bezešvé tkané rukavice z polykorových™ vláken,
Nitrile hladké

- G-Tek 10 stehů HPPE vysokopevnostního vlákna smíšeného s bavlnou jako šedá podšívka, šedá nitrilová dlaň
- HPPE vysoce pevné vlákno, extrémně vynikající vlákno odolné proti řezu, odolnost proti řezání až do úrovně 5 EN a mimořádně vynikající odolnost proti roztržení až do úrovně 4 EN
- Nitril má vynikající odolnost proti opotřebení a propíchnutí až do úrovně 5, nejvyšší úrovně EN, a úrovně 4, nejvyšší úrovně EN
- Nitril je syntetický kaučuk, který může zabránit stárnutí a bělení přírodního kaučuku, nestabilnímu složení přírodního kaučuku a alergickému jevu a výrazně zlepšit odolnost proti opotřebení
- Podšívka je vyrobena ze 100% bavlny, s bavlnou, která pohodlně absorbuje pot a zlepšuje izolační efekt. Doporučuje se dotýkat se 80 stupňů po dobu 15 sekund
- Podšívka je speciálně navržena pro čisté prostředí a je vyrobena z přírodní barvy a světlého povlaku, který maximalizuje znečištění barvicími chemikáliemi. Nitrilové povrstvení má vynikající uchopovací schopnost a je tvarováno

Aplikace

- Tenká vrstva, dobrý úchop pro vysokou obratnost
- Údržba a opravy
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení



4544XX

Technická data

Barva	Bílý
Dostupné velikosti	--
Balení	Sáčkový pár
Zabaleno	--
Rozměry pouzdra (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Země původu	Čína
Materiál vnitřního průduchu	PolyKor
Nátěr	Nitril
Barva povlaku	Gray
Pokrytí povlaku	Palm & Fingers
Sevění	Hladký
Měřidlo	13
Manžeta	Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu	--
Konstrukce	Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace	--

Údaje o výkonu

ČSN EN 388	4544XX
Úroveň otěru EN	4
EN Úroveň řezu	5
EN Hladina roztržení	4
EN Úroveň punkce	4
EN TDM-100 Úroveň řezu	X
ASTM F1358 Vertikální plamen	--
EN 407	--