



## G-Tek® PolyKor®

Bezešvé pletené rukavice PolyKor® Blended s polyuretanem potaženým plochým úchopem na dlani a prstech

- Bezešvá konstrukce nabízí zvýšené pohodlí a prodyšnost
- Skořepina PolyKor® je lehká a poskytuje vynikající obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
- Polyuretanem potažená dlaň a konečky prstů poskytují bezpečné uchopení v suchých a mírně vlhkých/mastných podmínkách a nabízejí vysokou obratnost a citlivost na dotek
- Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
- Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
- Omyvatelný, odolný vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému světlu

## Aplikace

- Tenká vrstva, dobrý úchop pro vysokou obratnost
- Údržba a opravy
- Manipulace, montáž a třídění malých až středních dílů a materiálů
- Přeprava, příjem a balení



3X41BX

## Technická data

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Barva                       | Modrý                    |
| Dostupné velikosti          | --                       |
| Balení                      | --                       |
| Zabaleno                    | --                       |
| Rozměry pouzdra (cm)        | --                       |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 0.00                     |
| Země původu                 | Čína                     |
| Materiál vnitřního průduchu | PolyKor                  |
| Nátěr                       | Polyuretan               |
| Barva povlaku               | Blue                     |
| Pokrytí povlaku             | Palm & Fingers           |
| Sevění                      | Byt                      |
| Měřidlo                     | 18                       |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí          |
| Ochrana proti nárazu        | --                       |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet |
| Certifikace                 | --                       |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 3X41BX |
| Úroveň otěru EN              | 3      |
| EN Úroveň řezu               | X      |
| EN Hladina roztržení         | 4      |
| EN Úroveň punkce             | 1      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | B      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | --     |
| EN 407                       | --     |