



## Technická data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Barva                 | Černý  |
| Dostupné velikosti    | 36-47  |
| Balení                | --     |
| Zabaleno              | --     |
| Rozměry pouzdra (cm)  | --     |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.00   |
| Země původu           | Čína   |
| Materiál              | Textil |
| Podešev               | --     |
| Typ špičky            | --     |
| Dezén běhounu         | --     |
| Výška                 | --     |
| Konstrukce            | --     |
| Certifikace           | --     |

## Údaje o výkonu

Požadavek ASTM F2413 --

## Pokyny pro péči



Ruční praní

## Albatros®

Aer55 St Black LOW O1 ESD HRO SRA boty odvádějící elektrostatický náboj, tepelně odolné, protiskluzové, boty

- **PROTISKLUZOVÁ PODEŠEV** - Snadno čistitelná gumová podešev zajišťuje dokonalý kontakt se zemí. Je protiskluzová a odolná proti oděru a žáruvzdorná až do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil kufrů a široké pružné drážky zaručují optimální flexi, optimalizují vlastnosti vytěsňování vody (efekt stěračce čelního skla) a poskytují pevnou přilnavost na nejrůznějších površích.
- **DUÁL. IMPULSE MIDSOLE** - Inteligentní mezipodešev z materiálu IMPULSE. FOAM® reaguje na každý krok energetickým impulsem. Výsledkem je, že IMPULSE. FOAM® nejen vrací až 55 % energie, ale také zajišťuje maximální odpružení, vynikající stabilitu a dlouhotrvající pohodlí.
- **SAFETY KNIT®** - Vysoce pružná, prodyšná textilní tkanina se dokonale přizpůsobí noze a hladce sedí jako ponožka. Zajišťuje optimální přizpůsobení, je velmi lehký a zároveň mimořádně odolný.
- **FITFRAME®** - Inovativní design, vysoká funkčnost a nízká hmotnost - s FITFRAME® to není žádný problém. Bezespárově svařované výztužné prvky poskytují flexibilní oporu noze a ve spojení s prodyšnými tkaninami zajišťují optimální pohodlí.
- **POHODLNÁ STÉLKA** - Anatomicky tvarovaná stélka poskytuje optimální odpružení na každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi.
- **EN ISO 20347:2012** - Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřenou oblast paty, antistatickou schopnost a schopnost absorbovat energii v oblasti paty. Boty třídy O2 mají navíc voděodolný svršek.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez povolení. Uživatelé produktů by měli provést všechna vhodná testování nebo jiná hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v konkrétním prostředí. PIP ODMÍTÁ VŠECHNY JINÉ ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VÝSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-08-24