



Technická data

Barva	--
Dostupné velikosti	39-48
Balení	--
Zabaleno	--
Rozměry pouzdra (cm)	--
Hmotnost pouzdra (kg)	0.00
Země původu	Čína
Materiál	Textil
Podešev	--
Typ špičky	Složený
Dezén běhounu	--
Výška	--
Konstrukce	--
Certifikace	--

Údaje o výkonu

Požadavek ASTM F2413 --

PUMA® Safety

SKLUZAVKA ŠEDÁ/ZELENÁ NÍZKÁ S1PS ESD FO HRO SR

- **PODEŠEV MOTION PWR** - Podešev MOTION PWR je středobodem naší nové a sportovní řady bezpečnostní obuvi PUMA. Reaktor PWR. Mezipodešev FOAM®, naše nejnovější vysoce kvalitní technologie z výkonné pěny, poskytuje maximální odezvu při nízké hmotnosti. Odolnost vůči teple až do 300 °C, různé zóny běhounu v naší podrážce zajišťují optimální přilnavost.
- **PWR. PĚNA®** - Nejnovější inovace ze špičkového soutěžního běhu, navržená a vyvinutá pro sektor bezpečnostní obuvi. Náš pokročilý výrobní proces transformuje PWR. BEADS® do superlehké, trvale elastické podešev s vynikající a dlouhotrvající návratností energie až 70 %.
- **FAP® LITE** - PRUŽNÁ OCHRANA PROTI PERFORACI - Nejnovější generace nekovové ochrany proti perforaci: • o 50% lehčí • velmi vysoká flexibilita • lepší odpružení a tlaková elasticita • chladivý efekt díky prodyšnosti a absorpci potu
- **STÉLKA EVERCUSHION® MMT** - Díky speciálně vyvinuté, lehké pění s otevřenými póry je stélka evercushion® MMT vybavena vynikajícím odváděním vlhkosti (technologie řízení vlhkosti – MMT). Poskytuje extrémní odpružení, snižuje zátěž kloubů a svalů a je prodyšná. Protiskluzová textilní podšívka udržuje botu v botě perfektně umístěnou.