



## G-Tek® Typhan™

G-tek® Typhan™ OIL - 18G XREY™

Fiber/Nylon/Spandex smíšená podšívka Bezešvé pletené rukavice s dvojitém nitrilovým povlakem, mikropovrchový úchop na dlani a prstech, střih D.

- Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
- Patentovaná příze XREY™ má jeden z nejvyšších poměrů pevnosti a hmotnosti a umožňuje odstranit potřebu jakéhokoli skla nebo oceli uvnitř vložky, čímž se eliminuje možnost jakéhokoli podráždění uživatele.
- Tyto rukavice mají dvojité nitrilové povrstvení, které zaručuje extrémní přilnavost v olejovém prostředí.
- Rozchod 18.
- Pletené zápěstí pomáhá zabránit vniknutí nečistot a nečistot do rukavice



4X42D X1XXXX

## Technická data

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva                       | Modrý                                                                                                       |
| Dostupné velikosti          | 6-11                                                                                                        |
| Balení                      | Hromadné balení                                                                                             |
| Zabaleno                    | --                                                                                                          |
| Rozměry pouzdra (cm)        | --                                                                                                          |
| Hmotnost pouzdra (kg)       | 0.00                                                                                                        |
| Země původu                 | --                                                                                                          |
| Materiál vnitřního průduchu | Umělá příze                                                                                                 |
| Nátěr                       | Nitril                                                                                                      |
| Barva povlaku               | Blue/Black                                                                                                  |
| Pokrytí povlaku             | Plná ruka                                                                                                   |
| Sevření                     | Mikropovrch                                                                                                 |
| Měřidlo                     | 18                                                                                                          |
| Manžeta                     | Pletené zápěstí                                                                                             |
| Ochrana proti nárazu        | --                                                                                                          |
| Konstrukce                  | Povrstvený bezešvý úplet, Odolné vůči olejům, Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, , Zesílený rozkrok palce |
| Certifikace                 | V souladu s TAA                                                                                             |

## Údaje o výkonu

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ČSN EN 388                   | 4X42D  |
| Úroveň otěru EN              | 4      |
| EN Úroveň řezu               | X      |
| EN Hladina roztržení         | 4      |
| EN Úroveň punkce             | 2      |
| EN TDM-100 Úroveň řezu       | D      |
| ASTM F1358 Vertikální plamen | --     |
| EN 407                       | X1XXXX |

## Pokyny pro péči

