



## QRP® Qualatex®

## Statisch ableitfähige Einweg-Latex-Fingerlinge

- Verpackt für Anwendungen der Klasse 100 (ISO5/M3.5)
- 100 % Naturlatex Rosa zur einfachen Identifizierung
- ESD-sichere Konformität nach ANSI/ESD S20.20-2014
- Konform mit den Normen ASTM und IEST-RP-CC 005.3
- Durchschnittlicher Oberflächenwiderstand 1010 Ohm pro Quadrateinheit
- Zur Verwendung mit statisch empfindlichen Geräten der Klasse II (Schwellenwerte über 1000 V)
- RoHS-konform
- · P3 Polarer Prozess



## **Technische Daten**

Farbe	Rosa
Verfügbare Größen	
Verpackung	Fall
Verpackt	
Gehäuseabmessungen (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Koffergewicht (kg)	8.26
Herkunftsland	Vietnam
Polymer	Latex
Grip	Texturiert
Dicke	3.5 Mil
Puder	Puderfrei
Konstruktion	ESD-sicher
Zertifizierungen	

## Leistungsdaten

•	
ISO-Reinraum	
Temperaturbeständig	
Statisches Steuerelement	Static Dissipative