



QRP® Qualatex®

Statisch ableitende, vakuumversiegelte Latex-Fingerlinge ISO 5 (Klasse 100)

- Verpackt für ISO 5 (Klasse 100) Anwendungen
- Einzigartiger Standbodenbeutel zur einfachen Produktidentifikation
- Konform mit den Normen ASTM und IEST-RP-CC 005.3
- Durchschnittlicher Oberflächenwiderstand 10(7) Ohm pro Quadrateinheit
- Zur Verwendung mit statisch empfindlichen Geräten der Klassen I und II
- RoHS-konform
- P3 Polarer Prozess
- ESD Safe nach ANSO/ESD S20.20-2014
- Enthält 100% Naturlatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Verfügbare Größen	S-XL
Verpackung	Fall
Verpackt	14400/Karton
Gehäuseabmessungen (cm)	48.26 x 27.94 x 33.02
Koffergewicht (kg)	9.64
Herkunftsland	Vietnam
Polymer	Latex
Grip	Texturiert
Dicke	--
Puder	Puderfrei
Konstruktion	--
Zertifizierungen	--

Leistungsdaten

ISO-Reinraum	ISO 5 (Class 100)
Temperaturbeständig	--
Statisches Steuerelement	Static Dissipative