DATENBLATT

STIL: 33-VRX180

G-Tek® VR-X™

Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit Polyurethan Advanced Barrier Protection Beschichtung an der ganzen Hand – Touchscreen

- Nahtlose Konstruktion bietet erhöhten Komfort und Atmungsaktivität
- Schale aus Nylonmischung mit ultradünnem 18-Gauge-Innenfutter für außergewöhnliche Fingerfertigkeit
- VR-X Polyurethan-Beschichtungen bieten einen fortschrittlichen Barriereschutz, die behandelte Beschichtung nimmt die Oberflächeneigenschaften des Handschuhfutters an und bietet einen taktilen Griff unter nassen, trockenen und leicht öligen Bedingungen, ideal für Anwendungen, die Fingerfertigkeit für eine präzise Handhabung erfordern
- Flüssigkeitsdicht, luftdicht geprüft - EN374-2
- Antibakterieller und antiviraler Barriereschutz gemäß ISO 20743:2013 Prüfverfahren & EN374-5
- ESD-sicher, Oberflächenwiderstand gemäß ESD S11.11 Statischer Ableitungsbereich bei 10^8 Ohm, 12% RH, 48 Stunden @100Volts

Anwendungen

- Dünne Beschichtung, guter Grip für hohe Fingerfertigkeit
- Kleinteile-Handling
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Qualitätskontrolle und Inspektion

EN388 3111XX | EN374-5 VIRUS | D6978-05 FEN | ESD

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Verfügbare Größen	6-11
Verpackung	Paar verpackt Bereit für den Einzelhandel
Verpackt	12 Dutzend/Karton
Gehäuseabmessungen (cm)	48.00 x 31.00 x 29.00
Koffergewicht (kg)	5.40
Herkunftsland	China
Futtermaterial	Nylon
Beschichtung	Polyurethan
Beschichtungsfarbe	Black
Beschichtung	Vollbeschichtet
Grip	Schaum
Gauge	18
Manschette	Strickbund
Stoßschutz	--
Konstruktion	Beschichteter nahtloser Strick, Touchscreen-kompatibel, ESD-sicher
Zertifizierungen	Silikonfrei, ANSI/ESD S11.11, Fentanyl-Schutz

Leistungsdaten

EN 388	3111XX
Abriebfestigkeit	3
Schnittfestigkeit	1
Weiterreißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	1
EN 407	--

Pflegehinweise

Maschinenwäsche | Wassertemperatur 40°C | Nicht bleichen | Im Trockner trocknen | Geringe Hitze

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-08-25