



## G-Tek®

Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit nitrilbeschichtetem Schaumstoffgriff an Handfläche und Fingern

- Nahtlose, einteilige Nylonhülle bietet mehr Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
- Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig und verfügen über eine Zellstruktur, die Flüssigkeiten bei Kontakt für einen verbesserten Halt verteilt
- Waschbar, beständig gegen Chemikalien, Wasser und ultraviolettes Licht
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Farbcodierte Säume zur einfachen Größenidentifizierung

## Anwendungen

- Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handhabung und Montage von Teilen und Materialien
- Wartung und Reparatur von Geräten
- Teilereinigung
- Befestigung und Verankerung



4121X

## Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | Weiß                           |
| Verfügbare Größen       | --                             |
| Verpackung              | Paarweise verpackt             |
| Verpackt                | --                             |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 66.00 x 29.00 x 47.00          |
| Koffergewicht (kg)      | 14.00                          |
| Herkunftsland           | Vietnam                        |
| Futtermaterial          | Nylon                          |
| Beschichtung            | Nitril                         |
| Beschichtungsfarbe      | Gray                           |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger            |
| Grip                    | Schaum                         |
| Gauge                   | 13                             |
| Manschette              | Strickbund                     |
| Stoßschutz              | --                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick |
| Zertifizierungen        | --                             |

## Leistungsdaten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| EN 388               | 4121X |
| Abriebfestigkeit     | 4     |
| Schnittfestigkeit    | 1     |
| Weiterreißfestigkeit | 2     |
| Durchstichfestigkeit | 1     |
| EN 407               | --    |

## Pflegehinweise

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Maschinenwäsche                                                                     | Wassertemperatur 40°C                                                                | Nicht bleichen                                                                        | Im Trockner trocknen                                                                  | Geringe Hitze                                                                         |