



### Claw Cover®

Nahtlos gestrickter HPPE / Edelstahl-Mischhandschuh - Mittleres Gewicht

- Eine Mischung aus Ultrahochleistungsfasern und Stahl zum Schutz vor Schnitten und Schnittwunden, wie sie in der Lebensmittelverarbeitung üblich sind
- Antimikrobielle Fasern sind lebensmittelecht und verhindern Gerüche und Bakterienwachstum für einen längeren Halt zwischen den Wäschen
- Konform mit FDA 21 CFR 177.2800 und zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Claw Cover-Handschuhe halten bei richtigem Waschen mehreren Verschleißzyklen stand, wobei beim Waschen und Trocknen moderate Temperaturen (bis zu 160 ° F) verwendet werden
- Hergestellt in den USA

### Anwendungen

- Hohe Zugfestigkeit, extrem flexibel und atmungsaktiv
- Industrielle Anwendungen
- Lebensmittelverarbeitung

### Technische Daten

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Farbe                   | Grau                             |
| Verfügbare Größen       | --                               |
| Verpackung              | Großpackung                      |
| Verpackt                | --                               |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 38.10 x 33.02 x 30.48            |
| Koffergewicht (kg)      | 8.61                             |
| Herkunftsland           | USA                              |
| Futtermaterial          | HPPE, Draht aus rostfreiem Stahl |
| Beschichtung            | Unbeschichtet                    |
| Gauge                   | 10                               |
| Manschette              | Strickbund                       |
| Material                | --                               |
| Stoßschutz              | --                               |
| Konstruktion            | Nahtloser Strick                 |
| Zertifizierungen        | 21 CFR, TAA-konform              |

### Leistungsdaten

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| EN 388                           | -- |
| Abriebfestigkeit                 | -- |
| Schnittfestigkeit                | -- |
| Weiterreißfestigkeit             | -- |
| Durchstichfestigkeit             | -- |
| EN TDM-100 Schnittfestigkeit     | -- |
| ASTM F1358 Vertikaler Flammegrad | -- |
| EN 407                           | -- |

### Pflegehinweise

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Maschinenwäsche   | Wassertemperatur 55°C   | Bleichmittel  | Im Trockner trocknen  | Geringe Hitze   |