



## Zenon Z12™

Randlose Schutzbrille mit klarem Bügel, klarer Scheibe und Anti-Kratz-Beschichtung

- Leichtes, randloses Design bietet den ganzen Tag über Komfort
- Dünne, flexible Bügel sorgen für einen sicheren Sitz ohne unangenehme Druckstellen
- Geformtes Nasenstegdesign, das für die überwiegende Mehrheit der Benutzer geeignet ist
- 9.5 Basiskurve Linse
- Erfüllt ANSI Z87.1+
- Erfüllt CSA Z94.3

## Anwendungen

- Allgemeine Fertigung
- Anwendungen im Bauwesen
- Arbeiten in Innenräumen

## Technische Daten

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                   | Klar                                                                    |
| Verfügbare Größen       | OS                                                                      |
| Verpackung              | Jeweils eingesackt                                                      |
| Verpackt                | 144 Paar/Karton                                                         |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 65.00 x 27.00 x 32.00                                                   |
| Koffergewicht (kg)      | 6.00                                                                    |
| Herkunftsland           | Taiwan                                                                  |
| Scheibe                 | Klar                                                                    |
| Rahmen-Stil             | Randlos                                                                 |
| Scheibenfarbe           | Clear                                                                   |
| Passform des Rahmens    | Universal                                                               |
| Scheibenbeschichtung    | Kratzfest                                                               |
| Steg                    | Geformt                                                                 |
| Bügel                   | Spatel                                                                  |
| Dioptrie                | --                                                                      |
| Basiskurve              | 9.5                                                                     |
| Konstruktion            | --                                                                      |
| Zertifizierungen        | ANSI Z87.1, CSA Z94.3 zertifiziert, TAA-konform, EN 166, EN 170, EN 172 |