



### MaxiDry®

Ultraleichter Nitrilhandschuh mit nahtlos gestricktem Nylonfutter und rutschfestem MicroFoam-Griff an Handfläche und Fingern - Handfläche beschichtet

- Nahtlose String-Strickhülle ist bequem und flexibel
- Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind mit Leichtölen kompatibel und bieten eine gute Griffigkeit und hervorragende Abriebfestigkeit
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Flüssigkeitsabweisend - Erhöhte Beständigkeit gegen Öle durch die LiquiTech-Technologieplattform® von ATG
- Ultraleicht - Synthetische Beschichtung kombiniert mit einem branchenführenden, superleichten, nahtlosen Strickfutter bietet hervorragenden Komfort, Empfindlichkeit, Passform und Fingerfertigkeit
- Verriegelungsmanschette - Stellt sicher, dass der Handschuh nicht an der Hand verrutscht. Eine exklusive elastische Stütze im Handgelenksbereich sorgt für einen "Locking"-Effekt für eine enge und eng anliegende Passform

### Anwendungen

- Robuster und ölbeständiger Griff
- Handhabung, Montage und Sortierung von leicht ölhaltigen Teilen und Materialien
- Allgemeine Wartung und Reparatur
- Indirekte Lebensmittelhandhabung und Kühlagerung



4121X

### Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | Lila                           |
| Verfügbare Größen       | 7-11                           |
| Verpackung              | Großpackung                    |
| Verpackt                | 6 Dutzend/Karton               |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 50.00 x 29.50 x 20.00          |
| Koffergewicht (kg)      | 5.30                           |
| Herkunftsland           | Sri Lanka                      |
| Futtermaterial          | Nylon, Elasthan                |
| Beschichtung            | Nitril                         |
| Beschichtungsfarbe      | Black                          |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger            |
| Grip                    | Mikro-Schaum                   |
| Gauge                   | 18                             |
| Manschette              | Strickbund                     |
| Stoßschutz              | --                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick |
| Zertifizierungen        | Latexfrei                      |

### Leistungsdaten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| EN 388               | 4121X |
| Abriebfestigkeit     | 4     |
| Schnittfestigkeit    | 1     |
| Weiterreißfestigkeit | 2     |
| Durchstichfestigkeit | 1     |
| EN 407               | --    |

### Pflegehinweise

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Maschinenwäsche                                                                     | Wassertemperatur 40°C                                                                 | Nicht bleichen                                                                        | Im Trockner trocknen                                                                  | Geringe Hitze                                                                         |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-10-15