



## Kut Gard®

Nahtlos gestrickter ACP / DuPont™ Kevlar-Mischhandschuh® mit PVC-Punktgriff und Polyesterfutter - Economy Gewicht

- Die nahtlose Strickkonstruktion bietet Komfort, ohne die Fingerfertigkeit zu beeinträchtigen
- Die proprietäre ACP-Technologie und die Kevlar-Mischschale® bieten hervorragenden Schutz vor Hitze, Schnitten, Schnittwunden und Abschürfungen
- Hitzebeständigkeit schützt die Hand vor leichter Hitze und Brandverletzungen bis zu 350 ° F, Nicht in der Nähe von offener Flamme verwenden
- Das Polyesterfutter ist ultraweich und sehr leicht
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- PVC-Punkte sorgen für verbesserten Halt und zusätzliche Schnitt- und Abriebfestigkeit

## Anwendungen

- Schnittfestigkeit mit leichtem Hitzeschutz
- Anwendungen in der Automobilindustrie
- Glas-Operationen

## Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Farbe                   | Grün                     |
| Verfügbare Größen       | --                       |
| Verpackung              | Großpackung              |
| Verpackt                | 12/Karton                |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 50.80 x 33.02 x 40.64    |
| Koffergewicht (kg)      | 12.25                    |
| Herkunftsland           | USA                      |
| Futtermaterial          | AKP, Kevlar              |
| Beschichtung            | PVC                      |
| Beschichtungsfarbe      | Black                    |
| Beschichtung            | Eine Seite               |
| Grip                    | Punkt                    |
| Gauge                   | 7                        |
| Manschette              | Strickbund               |
| Stoßschutz              | --                       |
| Konstruktion            | Nahtloser Strick         |
| Zertifizierungen        | Silikonfrei, TAA-konform |

## Leistungsdaten

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| EN 388                            | -- |
| Abriebfestigkeit                  | -- |
| Schnittfestigkeit                 | -- |
| Weiterreißfestigkeit              | -- |
| Durchstichfestigkeit              | -- |
| EN TDM-100 Schnittfestigkeit      | -- |
| ASTM F1358 Vertikaler Flammengrad | -- |
| EN 407                            | -- |

## Pflegehinweise

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Maschinenwäsche                                                                     | Wassertemperatur 40°C                                                                 | Nicht bleichen                                                                        | Im Trockner trocknen                                                                  | Geringe Hitze                                                                         |