



## G-Tek®

Nahtlos gestrickte HPPE-Mischung mit Nitrilgriff und TPR-Aufprallschutz

- Die Schale aus Hochleistungs-Polyethylen (HPPE) ist leicht und bietet eine hervorragende Fingerfertigkeit, Fühlempfindlichkeit und Schnittfestigkeit
- MicroSurface Nitrilbeschichtete, gepolsterte Handfläche für verbesserten Nass- und Trockengriff
- Geformter Finger-, Daumen- und Handrücken aus thermoplastischem Gummi (TPR) für maximalen Schutz
- Verstärktes Leder zwischen Daumen und Zeigefinger
- Verlängertes Handgelenk
- Klettverschluss für einfaches An- und Ausziehen und einen sicheren Sitz

## Anwendungen

- Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und Materialien
- Metallverarbeitung
- Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung



4X44DP

## Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Farbe                   | Orange                                    |
| Verfügbare Größen       | 8-11                                      |
| Verpackung              | Paar verpackt Bereit für den Einzelhandel |
| Verpackt                | 72 Paar/Karton                            |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 57.00 x 48.00 x 27.00                     |
| Koffergewicht (kg)      | 17.00                                     |
| Herkunftsland           | China                                     |
| Futtermaterial          | HPPE                                      |
| Beschichtung            | Nitril                                    |
| Beschichtungsfarbe      | Black                                     |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger                       |
| Grip                    | MicroSurface (Mikrooberfläche)            |
| Gauge                   | 13  |
| Handfläche              | --  |
| Rücken                  | --  |
| Manschette              | Strickbund                                |
| Stoßschutz              | Finger, Daumen, Handrücken                |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick            |
| Zertifizierungen        | --  |

## Leistungsdaten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PSA-Kategorie        | --     |
| EN 388               | 4X44DP |
| Abriebfestigkeit     | 4      |
| Schnittfestigkeit    | X      |
| Weiterreißfestigkeit | 4      |
| Durchstichfestigkeit | 4      |

## Pflegehinweise



Maschinenwäsche



Nicht bleichen



Trocknen aufhängen