



### G-Tek® PolyKor®

Nahtlos gestrickter PolyKor-Mischhandschuh® mit nitrilbeschichtetem Schaumstoffgriff an Handfläche und Fingern

- Nahtlose Konstruktion bietet erhöhten Komfort und Atmungsaktivität
- Die PolyKor-Mischschale® ist leicht und bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und Schnittfestigkeit
- Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig und verfügen über eine Zellstruktur, die Flüssigkeiten bei Kontakt für einen verbesserten Halt verteilt
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Farbcodierte Säume zur einfachen Größenidentifikation
- Waschbar, beständig gegen Chemikalien, Wasser und ultraviolettes Licht

### Anwendungen

- Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und Materialien
- Metallverarbeitung
- Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung



4343BX

### Technische Daten

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                   | Salz & Pfeffer                            |
| Verfügbare Größen       | --                                        |
| Verpackung              | Paar verpackt Bereit für den Einzelhandel |
| Verpackt                | --                                        |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 72.00 x 30.00 x 17.00                     |
| Koffergewicht (kg)      | 5.50                                      |
| Herkunftsland           | Vietnam                                   |
| Futtermaterial          | PolyKor                                   |
| Beschichtung            | Nitril                                    |
| Beschichtungsfarbe      | Black                                     |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger                       |
| Grip                    | Schaum                                    |
| Gauge                   | 13                                        |
| Manschette              | Strickbund                                |
| Stoßschutz              | --                                        |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick            |
| Zertifizierungen        | --                                        |

### Leistungsdaten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| EN 388                           | 4343BX |
| Abriebfestigkeit                 | 4      |
| Schnittfestigkeit                | 3      |
| Weiterreißfestigkeit             | 4      |
| Durchstichfestigkeit             | 3      |
| EN TDM-100 Schnittfestigkeit     | B      |
| ASTM F1358 Vertikaler Flammegrad | --     |
| EN 407                           | --     |

### Pflegehinweise

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Maschinenwäsche                                                                     | Wassertemperatur 40°C                                                                 | Nicht bleichen                                                                        | Im Trockner trocknen                                                                  | Geringe Hitze                                                                         |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-09-10