



## Barracuda® Cut Force™

Nahtlos gestrickter Handschuh aus Hi-Vis-Polykor-Mischung mit nitrilbeschichtetem Schaumstoffgriff an Handfläche und Fingern

- Die Polykor-Mischschale ist leicht und bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und Schnitffestigkeit
- Nahtlose Konstruktion bietet erhöhten Komfort und Atmungsaktivität
- Die mit Nitril beschichtete Handfläche und die Finger sind mit leichten Ölen kompatibel und bieten einen guten Halt und eine hervorragende Abriebfestigkeit
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Die Hi-Vis-Farbgebung macht dieses Produkt sehr gut zu sehen
- Farbcodierte Säume zur einfachen Größenidentifikation

## Anwendungen

- Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und Materialien
- Metallverarbeitung
- Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung



4543FX

## Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | Hi-Vis Grün                    |
| Verfügbare Größen       | --                             |
| Verpackung              | Großpackung                    |
| Verpackt                | 12/Karton                      |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 49.53 x 27.31 x 35.56          |
| Koffergewicht (kg)      | 9.53                           |
| Herkunftsland           | China                          |
| Futtermaterial          | PolyKor                        |
| Beschichtung            | Nitril                         |
| Beschichtungsfarbe      | Black                          |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger            |
| Grip                    | Schaum                         |
| Gauge                   | 10                             |
| Manschette              | Strickbund                     |
| Stoßschutz              | --                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick |
| Zertifizierungen        | --                             |

## Leistungsdaten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| EN 388                           | 4543FX |
| Abriebfestigkeit                 | 4      |
| Schnitffestigkeit                | 5      |
| Weiterreißfestigkeit             | 4      |
| Durchstichfestigkeit             | 3      |
| EN TDM-100 Schnitffestigkeit     | F      |
| ASTM F1358 Vertikaler Flammegrad | --     |
| EN 407                           | --     |

## Pflegehinweise



**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-07-10