



## G-Tek® KEV™

Nahtlos gestrickter DuPont™ Kevlar-Handschuh® mit Nitrilbeschichtung, glattem Griff an Handfläche und Fingern - Mittleres Gewicht, EINGESTELLT

- Die nahtlose Strickkonstruktion bietet Komfort, ohne die Fingerfertigkeit zu beeinträchtigen
- Die Kevlarfaserschale® bietet eine hohe Zugfestigkeit im Verhältnis zu ihrem Gewicht, ist von Natur aus schnittfest und schmilzt nicht, entzündet sich nicht und leitet keinen Strom
- Glatte/flache Nitrilbeschichtungen sind sehr undurchlässig für Flüssigkeiten und erweisen sich als sehr klebrig, trockener Griff für bestimmte Anwendungen, die eine sichere Haltekraft erfordern
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Farbcodierte Säume zur einfachen Größenidentifikation
- Waschbar für eine längere Lebensdauer und zur Reduzierung der Wiederbeschaffungskosten

## Anwendungen

- Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und Materialien
- Metallverarbeitung
- Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung



2342BX

## Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | Gelb                           |
| Verfügbare Größen       | --                             |
| Verpackung              | Großpackung                    |
| Verpackt                | 6/Karton                       |
| Gehäuseabmessungen (cm) | 45.00 x 30.00 x 22.00          |
| Koffergewicht (kg)      | 4.59                           |
| Herkunftsland           | Korea, Republik                |
| Futtermaterial          | Kevlar                         |
| Beschichtung            | Nitril                         |
| Beschichtungsfarbe      | Black                          |
| Beschichtung            | Handfläche & Finger            |
| Grip                    | Glatt                          |
| Gauge                   | 10                             |
| Manschette              | Strickbund                     |
| Stoßschutz              | --                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick |
| Zertifizierungen        | TAA-konform                    |

## Leistungsdaten

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| EN 388                            | 2342BX |
| Abriebfestigkeit                  | 2      |
| Schnittfestigkeit                 | 3      |
| Weiterreißfestigkeit              | 4      |
| Durchstichfestigkeit              | 2      |
| EN TDM-100 Schnittfestigkeit      | B      |
| ASTM F1358 Vertikaler Flammengrad | --     |
| EN 407                            | --     |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt**

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-07-08