



## G-Tek®

G-Tek® Nahtloser Strickhandschuh aus gelbem HV-Polyamid, Acryl-Bouclet-Futter und 3/4 schwarzer PVC-Beschichtung - 15 Gauge

- Die nahtlos gestrickte Stütze aus Polyamid und ausgestattet mit einem Thermofutter aus Acrylfrottee, bietet Schutz vor Kälte bei Minustemperaturen
- Die PVC-Beschichtung auf Handfläche und Rückseite bietet eine hervorragende Fingerfertigkeit unter nassen und öligen Bedingungen.
- Große Geschmeidigkeit, Flexibilität und Komfort auch bei kaltem Wetter
- Gelbes Innenfutter mit hoher Sichtbarkeit
- Biologisch abbaubarer Polybeutel mit 6 Paaren
- Das Strickbündchen verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen.



3241X

## Technische Daten

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farbe                   | Gelb                           |
| Verfügbare Größen       | 7-11                           |
| Verpackung              | --                             |
| Verpackt                | --                             |
| Gehäuseabmessungen (cm) | --                             |
| Koffergewicht (kg)      | 0.00                           |
| Herkunftsland           | China                          |
| Futtermaterial          | Acryl, Polyester               |
| Futter                  | Acryl                          |
| Manschette              | Strickbund                     |
| Material                | --                             |
| Kategorie               | --                             |
| Handfläche              | --                             |
| Rücken                  | --                             |
| Daumen                  | --                             |
| Konstruktion            | Beschichteter nahtloser Strick |
| Zertifizierungen        | --                             |

## Leistungsdaten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Abriebfestigkeit     | 3   |
| Schnittfestigkeit    | 2   |
| Weiterreißfestigkeit | 4   |
| Durchstichfestigkeit | 1   |
| EN 407               | --  |
| EN 511               | X2X |

## Pflegehinweise

