



G-Tek® 3RX™

Nahtlos gestrickter Handschuh aus recyceltem Garn / Acrylmischung mit Latex-MicroSurface-Griff an Handfläche und Fingern

- Nahtlos gestrickte Mischfaserfasern aus 55 % recyceltem Polyester und Acryl für Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
- Jedes Paar besteht aus dem Äquivalent von fünf (500 mL) P.E.T.-Wasserflaschen, was einer Reduzierung der CO₂-Emissionen um 70 g pro Paar entspricht
- Latex MicroSurface-Beschichtungen sind undurchlässig und bieten einen erhöhten Halt unter trockenen und öligen Bedingungen, angereichert mit Tausenden von winzigen Saugnapftaschen, die einen Vakuumeffekt erzeugen, der Flüssigkeiten bei Kontakt abgibt
- Acrylhandschuhe bieten wirtschaftlichen Schutz vor kaltem Wetter
- Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Hervorragende Wärmedämmung



2X42B

Technische Daten

Farbe	Braun
Verfügbare Größen	8-11
Verpackung	Großpackung
Verpackt	--
Gehäuseabmessungen (cm)	--
Koffergewicht (kg)	0.00
Herkunftsland	China
Futtermaterial	Recycelter Kunststoff, Acryl
Futter	Acryl
Manschette	Strickbund
Material	--
Kategorie	--
Handfläche	--
Rücken	--
Daumen	--
Konstruktion	Beschichteter nahtloser Strick
Zertifizierungen	--

Leistungsdaten

Abriebfestigkeit	2
Schnittfestigkeit	X
Weiterreißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2
EN 407	--
EN 511	X2X

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 2025-06-29