



QRP® PolyTuff® Guante solvente de poliuretano - 8 mil

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Resistente, resistente a productos químicos y solventes: poliuretano de proceso con solvente, sin azufre
- Protección contra disolventes clorados (MeCL y TCE), acetona, xileno, freones e IPA
- Excelente resistencia a pinchazos, enganches y abrasión, junto con una alta sensibilidad táctil
- Diseño ergonómico específico de la mano Comfort Curve
- Cumple con RoHS
- Cumple o supera todos los requisitos aplicables de IEST-RP-CC005.4

Datos técnicos

Color	Claro
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso de la caja (kg)	1.36
País de origen	Japón
Polímero	Poliuretano
Agarre	Suave
Puño	Derecho
Largura	12"
Polvo	Sin polvo
Espesor	8 Mil
Construcción	Sin soporte
Certificaciones	Cumple con TAA

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	--