



ESD

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso de la caja (kg)	1.29
País de origen	Japón
Polímero	Poliuretano
Agarre	Suave
Puño	Derecho
Largura	12"
Polvo	Sin polvo
Espesor	8 Mil
Construcción	Sin soporte, ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA

QRP® PolyTuff®

Guante disipativo electrostático de poliuretano (ESD) - 8 mil

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff resistente y transparente (8 mil) ofrece un alto grado de sensibilidad táctil
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Libre de azufre, sin desprendimiento de carbono
- Diseño ergonómico específico de la mano Comfort Curve
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC005.4
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de Clase I y Clase II
- Cumple con RoHS

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative