



ESD

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	S-XL
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	14400/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.26 x 27.94 x 33.02
Peso de la caja (kg)	9.64
País de origen	Vietnam
Polímero	Lateo
Agarre	Texturado
Espesor	--
Polvo	Sin polvo
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--

QRP® Qualatex®

Detestas de látex selladas al vacío con disipación de estática ISO 5 (Clase 100)

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Bolsa vertical única para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia superficial media: 10(7) ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de Clase I y Clase II
- Cumple con RoHS
- Proceso polar P3
- ESD seguro según ANSO/ESD S20.20-2014
- Contiene látex 100% natural que puede causar reacciones alérgicas

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative