



### QRP® Qualatex®

Detestas de látex selladas al vacío con disipación de estática ISO 5 (Clase 100)

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Bolsa vertical única para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia superficial media: 10(7) ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de Clase I y Clase II
- Cumple con RoHS
- Proceso polar P3
- ESD seguro según ANSO/ESD S20.20-2014
- Contiene látex 100% natural que puede causar reacciones alérgicas

### Datos técnicos

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Color                       | Negro                 |
| Tallas disponibles          | S-XL                  |
| Emballaje                   | Empaquetado en caja   |
| Lleno                       | 14400/Estuche         |
| Dimensiones de la caja (cm) | 48.26 x 27.94 x 33.02 |
| Peso de la caja (kg)        | 9.64                  |
| País de origen              | Vietnam               |
| Polímero                    | Lateo                 |
| Agarre                      | Texturado             |
| Espesor                     | --                    |
| Polvo                       | Sin polvo             |
| Construcción                | --                    |
| Certificaciones             | --                    |

### Datos de rendimiento

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Sala limpia ISO               | ISO 5 (Clase 100)  |
| Resistente a la temperatura   | --                 |
| Propiedad de control estático | Static Dissipative |