# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 52-3665

EN388 3121X

EN374 AKL

## Assurance®

### Neopreno sin soporte, flocado forrado con empuñadura de diamante levantada - 28 Mil

- Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
- El manguito recto agrega longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía líquida
- El forro de flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Patrón de diamante en relieve para un agarre mejorado
- Hecho de materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales para el contacto con alimentos 21 CFR, 170-199

## Aplicaciones

- Refino petroquímico
- Manipulación de materiales
- Desengrasante
- Manipulación de productos químicos
- Enchapado
- Galvanizada

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | 37.00 x 29.00 x 36.80 |
| Peso de la caja (kg) | 16.63 |
| País de origen | Malasia |
| Polímero | Neopreno |
| Espesor | 28 Mil |
| Forro | Con borra |
| Largura | 12" |
| Puño | Derecho |
| Agarre | Diamantes en relieve |
| Bañado | -- |
| Construcción | Sin soporte |
| Certificaciones | Contacto con alimentos |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| EN 374 | AKL |
| EN 388 | 3121X |
| Nivel de abrasión EN | 3 |
| Nivel de corte (Coup Test) EN | 1 |
| Nivel de desgarro EN | 2 |
| Nivel de punción EN | 1 |
| EN 374-5 | -- |

## Instrucciones de cuidado

No lavar



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-09-29