HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-854

G-Tek® PolyKor®

Guante de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil - Calibre 18

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa PolyKor™ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a los cortes
- El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a la perforación, al desgarro y a la abrasión
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Entrepierna reforzada para el pulgar para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

4X42D ESD

Datos técnicos

Color	Gris
Tallas disponibles	6-11
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	35.00 x 28.00 x 26.00
Peso de la caja (kg)	3.20
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Galga	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido sin costuras, Compatible con pantalla táctil, ESD Segura
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

EN 388	4X42D
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2
Nivel de corte EN TDM-100	D
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-06