



### Zenon Z12™

Gafas de seguridad sin montura con patilla detectable de metal azul, lente transparente y revestimiento antiarañazos / sin niebla® 3Sixty™

- El diseño ligero y sin montura proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Las varillas delgadas y flexibles proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- Las varillas especiales de nylon son detectables por metales y rayos X
- Los tornillos de acero chapado resisten la corrosión a la vez que proporcionan propiedades de detección de metales
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios
- 9.5 Lente curva base
- Cumple con ANSI Z87.1+

### Aplicaciones

- Fabricación general
- Aplicaciones de construcción
- Trabajo en interiores

### Datos técnicos

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Color                       | Claro                                 |
| Tallas disponibles          | --                                    |
| Emballaje                   | Uno por bolsa                         |
| Lleno                       | 144/Estuche                           |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.00 x 33.00 x 35.00                 |
| Peso de la caja (kg)        | 3.90                                  |
| País de origen              | Taiwán                                |
| Lentes                      | Claro                                 |
| Estilo de marco             | Sin armazón                           |
| Color de la lente           | Clear                                 |
| Calce del marco             | Universal                             |
| Revestimiento de lentes     | Antiempañamiento con FogLess® 3Sixty™ |
| Puente                      | Moldeado                              |
| Sien                        | --                                    |
| Dioptría                    | --                                    |
| Curva de base               | 9.5                                   |
| Construcción                | Detectable por metales                |
| Certificaciones             | ANSI Z87.1, Cumple con TAA            |