

HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: CAHAT-RB



Uniform Technology™ Auto Grid ISO 5 (Clase 100) Pintura para salas

Auto Grid ISO 5 (Clase 100) Pintura para salas limpias / Sombrero de béisbol con recubrimiento en polvo

- Auto Grid Fabric 99% Poliéster / 1% Carbono
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros



Datos técnicos

| Color | Azul |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tallas disponibles | |
| Emballaje | Empaquetado en caja |
| Lleno | 1/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.80 x 26.70 x 33.00 |
| Peso de la caja (kg) | 0.23 |
| País de origen | República de Corea |
| Tejido | Cuadrícula automática |
| Construcción | ESD Segura, Pelusa baja |
| Certificaciones | Cumple con TAA |

Datos de rendimiento

| Sala limpia ISO | |
|-------------------------------|--------------------|
| ANSI/ESD S20.20 | |
| Resistente a la temperatura | |
| Propiedad de control estático | Static Dissipative |

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.