



Uniform Technology™ Disctek 5.0 ISO 6 (Clase 1.000) Campana para salas limpias - Cara abierta

- Tejido Disctek 5.0 - 98% Poliéster 2% Carbono
- Mangas raglán para más movimiento
- Cuello militar para un look limpio
- Cremallera de plástico en la abertura delantera, broches de plástico en el cuello y broche de presión 2" por debajo de la parte inferior de la cremallera
- Broches en los dobladillos de las mangas
- Broches de conexión a tierra en la axila y el punto medio de las costuras delanteras y traseras de las mangas
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 6 (Clase 1.000) – ISO 8 (Clase 100.000) y otros entornos controlados



ESD

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Color | Blanco |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Empaquetado en caja |
| Lleno | 1/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso de la caja (kg) | 0.91 |
| País de origen | China |
| Tipo de ropa | Capucha |
| Cierre | Broche de presión |
| Construcción | ESD Segura |
| Certificaciones | -- |

Datos de rendimiento

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Sala limpia ISO | ISO 6 (Class 1,000) |
| ANSI/ESD S20.20 | -- |
| Resistente a la temperatura | -- |
| Propiedad de control estático | -- |

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.